

S-TROL3 页岩抑制剂

S-TROL3 是一种聚胺抑制剂，能有效地吸附在粘土表面，防止水敏性矿物水化膨胀及分散运移而对油气层造成的伤害，具有适用范围广、长久有效、用法简单、用量少、抗酸液、盐液、碱液和油水的冲刷等特点。

技术指标

项目	指标
外观	黄色透明液体
溶解性	溶于水 不溶于油
密度 @ 20°C (g/cm ³)	1.05 – 1.15
闭口闪点 (°C)	≥ 100
pH, 1% 溶液	6.0 – 9.5
CST (s, 4L/m ³)	≤ 25

应用范围

S-TROL3 主要用来抑制页岩中所含黏土矿物的水化、膨胀、分解作用，以防止井塌的处理剂。S-TROL3 可用于油水井增产、增注措施地层粘土防止粘土膨胀, 注水井地层的防止粘土膨胀处理和油井转注水井预处理地层的防止粘土膨胀。S-TROL3 可用于酸化，压裂，注水，钻井液，完井液。

操作处置

作为工业化学品处理，穿戴防护设备，并遵守《材料安全数据表》（MSDS）中所述的注意事项。

包装贮存

210KG/桶，1050KG/桶

储存在干燥、通风良好的地方，保持容器密闭。远离热、火花和火焰。远离与本原料不相关的物品。遵循有关安全仓储做法进行码垛，捆扎，收缩包装或堆放。